



深圳市伟福特科技有限公司

伟福特产品一年质保 终生维修 放心购买

VS-5616 无线数字微波视频图传设备

伟福特 VS-5616



注：随生产批次产品外观设计有所不同，无特殊要求随机发。两者功能无异。



简介:

VS-5616 是伟福特公司新推出的应用于 IEEE 802.11a/n 技术的无线产品, 实测最高吞吐量可达 160Mbps 以上。传输距离无遮挡 1-3 公里, VS-5616 产品使用了 2×2 MIMO 技术和工业级高通芯片方案, 将提供比以往更高速度、更远距离的无线链路传输, 外部通过网线 PoE 方式供电, 整个设备(包括内置天线)仅仅为 26×10×6cm 大小, 重量仅仅为 0.4kg。

VS-5616 产品特点;

- ◆友好 Web 管理页面, 配置方便快捷
- ◆支持两种 Web 页面风格, 供用户选择
- ◆一分钟实现用户特定 OEM 功能
- ◆提供通过浏览器页面控制的以太网端口, 该端口可以进行以太网供电, 实现 IP 视频与无线设备之间的无缝输出集成。设备无需繁杂的调试过程, 拨码设计, 一拨即通
- ◆支持开启频段 4920MHz 到 6100 MHz
- ◆支持可调功率
- ◆专利天线技术

VS-5616 广泛地应用于通信的各个领域

- ◆点对点、点对多点无线通信
- ◆无线视频监控
- ◆企业无线局域网互联
- ◆移动运营商 WISP 大客户接入系统
- ◆ Wi-Fi 无线城市覆盖





系统信息	
处理器规格	Atheros AR9344
内存信息	64MB 内存、8MB 闪存
网络接口	2 个 10/100 BASE-TX 以太网接口 (5 类、RJ-45)

设备工作频率 4920-6100 MHz

发射指标				接收指标			
	传输速率	发射功率	误差		传输速率	灵敏度	误差
802.11a	6-24 Mbps	27 dBm	±2dB	802.11a	6-24 Mbps	-94 dBm	±2dB
	36 Mbps	25 dBm	±2dB		36 Mbps	-82 dBm	±2dB
	48 Mbps	23 dBm	±2dB		48 Mbps	-78 dBm	±2dB
	54 Mbps	22 dBm	±2dB		54 Mbps	-75 dBm	±2dB
	MCS0	27 dBm	±2dB		MCS0	-93 dBm	±2dB
	MCS1	27 dBm	±2dB		MCS1	-88 dBm	±2dB
	MCS2	27 dBm	±2dB		MCS2	-86 dBm	±2dB
	MCS3	27 dBm	±2dB		MCS3	-82 dBm	±2dB
	MCS4	26 dBm	±2dB		MCS4	-80 dBm	±2dB
	MCS5	24 dBm	±2dB		MCS5	-75 dBm	±2dB
	MCS6	22 dBm	±2dB		MCS6	-73 dBm	±2dB
802.11n	MCS7	21 dBm	±2dB	802.11n	MCS7	-72 dBm	±2dB
	MCS8	27 dBm	±2dB		MCS8	-93 dBm	±2dB
	MCS9	27 dBm	±2dB		MCS9	-89 dBm	±2dB
	MCS10	27 dBm	±2dB		MCS10	-87 dBm	±2dB
	MCS11	27 dBm	±2dB		MCS11	-82 dBm	±2dB
	MCS12	26 dBm	±2dB		MCS12	-81 dBm	±2dB
	MCS13	24 dBm	±2dB		MCS13	-75 dBm	±2dB
	MCS14	22 dBm	±2dB		MCS14	-73 dBm	±2dB
	MCS15	21 dBm	±2dB		MCS15	-72 dBm	±2dB











部份发货实景图：



深圳市伟福特科技有限公司

联系人：李经理 18923481551

地址：深圳市龙岗区布吉街道木棉湾社区育苗路 6 号